

Multipontos de sobrepor

Segurança

M750, fechadura de segurança de sobrepor

- » Fechadura de sobrepor para porta de madeira.
- » Entrada 60 mm.
- » Fechadura central:
 - 4 fechos diâmetro 14 mm, longitude 20 mm e trinco.
 - 2 voltas de chave.
 - Saída de fechos manual.
- » Fechos:
 - 2 ganchos automáticos frontais.
 - Ao acionar-se os disparadores, os ganchos atuam automaticamente.
- » Atuam três pontos de fecho:
 - Trinco + 2 ganchos automáticos. Segurança nível 1.
- » Acionamento com cilindro manual dos pontos de fechadura central. Segurança nível 2.
- » Escudo maciço de alta segurança anti extração.
- » Acabamentos de aço escovado e aço esmaltado.
- » Longitude da fechadura 2200 mm.
- » Cilindro T60 30x70 mm valido para portas de 40 a 60 mm de espessura.
- » Fácil instalação seguindo as instruções de montagem.
- » Opcional: Escudo e cilindro mais largos para portas superiores a 60 mm de espessura.

Cilindro	Mm	Acabamento	Bloqueio	Puxador	3 pontos
T60	30x70	AE	largo	No	M75036T6SME
T60	30 x70	AC	Largo	No	M75036T6SMC

